



ASCOM

Siège social : 3, allée des Campanières - 83400 - HYERES France

BP. 50183

83405 - HYERES CEDEX - France

Tél. : +33 (0)6 22 63 43 47 - Tél. +33 (0)952 410 421

E@Mail: contact@antenna-soft.com

N° Siret : 350 326 245 00023 APE : 6190Z



Facture

Hyères, le : lundi 29 juin 2009

Qté.	Désignation	Référence	P.Unit HT.	Total HT.
Unité de retransmission mobile polyvalente				
Pack Émission				
1	Émetteur Émetteur de pont 130 à 500 MHz 10 watts - 10 canaux possible autour de la fréquence charnière (à titre indicatif portée suivant les configurations des terrains entre 10 et 30 Kms, suivant dégagements et sous réserve de liaison à vue)	SINTX1350		
1	Récepteur Récepteur de pont 130 à 500 MHz - 10 canaux possible autour de la fréquence charnière	SINRX1350		
1	Antenne Réception Antenne pour réception - Antennes 1/4 de d'onde TX/RX accordée sur la fréquence autorisée avec montage sur tube de 38 mm.	ARX1350		
1	Antenne Emission Antenne pour émission - Antennes type directionnelle Yagi TX/RX accordée sur la fréquence autorisée avec montage sur tube de 38 mm.	ATX1350		
40	Mètres Cable 1/2 pouces Pour TX/RX fourni avec fiche N	EUP5128		
2	Connecteur N Mâle Connecteur N Mâle pour 1/2 pouces EUP5128	NMEUP5128		
12	Mètres Câble faible perte Câble 50 Ohms faible perte diélectrique cellulaire (LMR400)	EUP400		
2	Connecteur N Mâle Connecteur N Mâle pour câble EUP400 à presse étoupe	NMEUP400		
1	Mât télescopique clic clac Description : Mât télescopique en 3 sections Qualité : Aluminium anodisé Hauteur : 3.50 mètres - 4.50 mètres - 5.50 mètres Réglage : Bouton pression Diamètres : 45/40/35 mm Accessoires : Pied autocal en acier Pommeau standard Pommeau rotatif Contrepoids	MTEL1350		
1	Rack 2U Transportez votre matériel en toute sécurité grâce à cette nouvelle gamme de racks. Caractéristiques : poignée, coins renforcés. Recouverts d'un feutre robuste bleu foncé. Parois avant et arrière amovibles avec fermeture mécanique. Superposables. 1 HE = 44,5 mm.	COECOR2		
Total Export Pack Émission				4 398,14 €
Pack Studio mobile				
1	Mixette de reportage	SOLMB2100		

	Mixette de reportage 4 entrées avec insert hybride ou connexion GSM - Polyvalence du produit permettant une utilisation en : - Complément du pont hertzien, - En utilisant la ligne téléphonique analogique, - Par liaison GSM.			
3	Micros fils Universal Dynamic Microphone, supercardoid, 50Hz-17 khz frequency range, without switch, including plastic box and clamp, ideal for vocals, drums, guitars.	THOMB85		
3	Pieds de micros Pieds de micros sol avec perchette	THOMS-2001		
3	Câbles micros Le câble de microphone professionnel avec des connecteurs Neutrik XLR, inclut le lien pour rangement des câble. Longueur de câble : 6m. Couleur : Noir	THOTPM 6		
3	Casques Casque à écouteurs fermés de type studio avec aimant neodymium, 1W, 20Hz-20kHz, 64 Ohm, 1/4 "cric stéréo avec adaptateur mini jacks	THOHD880		
1	Micro main sans fil Emetteur UHF à pilotage par microprocesseur - Récepteur à Système de Diversité - Micro à condensateur cardioïd, 35 - 16 KHZ, 16 fréquences switchable et pilotone numérique, 9,5 "le récepteur avec boîtier métal et antennes amovibles sur prises BNC - batterie-status-LED - réglage de volume sur l'arrière côté, XLR-DE, inclus la source d'alimentation. Jusqu'à 8 systèmes parallèle utilisable. Gamme de fréquence utilisables de 799.000 - 820.000 MHz, Batterie(Pile) de 9 volts.	THOPU901MC		
1	Rack 2U Transportez votre matériel en toute sécurité grâce à cette nouvelle gamme de racks. Caractéristiques : poignée, coins renforcés. Recouverts d'un feutre robuste bleu foncé. Parois avant et arrière amovibles avec fermeture mécanique. Superposables. 1 HE = 44,5 mm.	COECOR4		
Total Export Pack studio				2 622,24 €
Pack Sonorisation Mobile				
1	Système amplifié Système actif comprenant : 2 satellites médium/aigu (8") 2 x 150W (moteur 3/4"). 1 caisson de graves (15") 1 x 300W (sur roulettes). 2 pieds réglables de 1,17m à 2m maximum. 2 câbles turnlock (long. : 6m). Sangle. Dimensions: Satellites : 270 x 240 x 442 mm - 9 Kg Subwoofer : 543 x 700 x 442 mm - 45 Kg	COMATE 600		
1	Console de mixage Console de mixage professionnelle 8 voies. Réglages Bass, Médium, Aigu par voie. 2 entrées assignables Maste Mix, Control Room et Casque. Indicateur LED de distorsion. 2 entrées auxiliaires Send, Return pour effets externes. 1 entrée/sortie magnéto stéréo. Alimentation Phantom 48 V. Dim ZS 8 : 29 x 24 x 6 cm.	COKSECO		
1	Tuner retour antenne Tuner retour antenne avec antenne et câble pour réceptions 88/108 MHz - Tuners AM/FM stéréo. RDS. 40 stations AM/FM mémorisables (mémorisation automatique), accès direct aux stations en façade. Rapport signal sur bruit stéréo : 70 dB, distorsion harmonique stéréo : 70 dB. Dim (L x h x prof.) : 435 x 86 x 271 mm. Poids : 3,2 kg.	COTX497		
1	Rack 8U Transportez votre matériel en toute sécurité grâce à cette nouvelle gamme de racks. Caractéristiques : poignée, coins renforcés. Recouverts d'un feutre robuste bleu foncé. Parois avant et arrière amovibles avec fermeture mécanique. Superposables. 1 HE = 44,5 mm.	COECOR8		
Total Export Sonorisation				2 118,86 €
Prestations additives				
1	Emballage Export pour transport outremer + Port forfaitaire		1 800,00 F	1 800,00 €
Total de la pro forma Export rendu sur site				10 939,25 €
Transport, livraison inclus jusqu'à Ouagadougou chez le transitaire de douane				
82 composant(s).				
Délai d'expédition de 15 jours 1 mois à réception des règlements intégraux par règlement bancaire du client ou de son bailleur de fond sous réserve de disponibilité chez nos fournisseurs.				