



ASCOM

Siège social : 3, allée des Campanières

BP. 50183

83405 - HYERES CEDEX - France

Tél. : +33 (0)6 22 63 43 47 - Tél. +33 (0)952 410 421

E@Mail: contact@antenna-soft.com

N° Siret : 350 326 245 00012 APE : 6190Z

Organisme non assujetti à la TVA conformément à l'article 293B du CGI



Pro Forma

Hyères, le : lundi, 26 avril 2010

Qté.	Désignation	Référence	P.Unit	Total Export
Radio Itinérante				
Pack Studio LT				
1	<p>Table de mixage stéréo 8 canaux DJ</p> <p>Table de mixage stéréo 8 canaux. 4 canaux stéréo, commutables Ligne/Phono. 4 canaux micro. 1 canal micro DJ avec Auto Talkover commutable. 2 sorties Master. 1 sortie Record. Vu-mètre stéréo à LED. Égaliseur 3 voies pour toutes les entrées. Pré-écoute via la sortie casque réglable. Crossfader avec interrupteurs d'ordre pour les canaux 1 à 4. Branchement pour lampe col de cygne GNL-205 (12 V/5 W). Caractéristiques : sensibilités : entrée Mic : 3 mV ; entrée Phono : 3 mV ; entrée Ligne : 150 mV. Talkover : -12 dB. Dim : 482 x 270 x 103 mm. Poids : 4,8 kg.</p>			
1	<p>Distributeur de Casques</p> <p>MicroAmp HA400 - ultra-compact 4-channel stereo headphone amplifier, output level control for each channel, 1x 1/4" TRS stereo input (100kohm), 4x 1/4" TRS stereo outputs (80ohm), includes 12V DC power adapter. Dimensions: 46.5 x 103.6 x 57.2mm (HxWxD).</p>			
4	<p>Casques audio</p> <p>Casque écouteurs de très bonne finition DJ ajustable et aux bonnettes repliables, ne prend pas de place. Il peut même être branché à un lecteur CD ou MP3 portable. Une restitution des basses particulièrement puissante et une sonorité naturelle et dynamique. Serre-tête réglable avec bonnettes rembourrées orientables. Livré avec cordon de 1,4 m avec fiche jack dorée de 3,5 mm et adaptateur de 6,3 mm.</p>			
1	<p>Double lecteur de CD + MP3</p> <p>Double lecteur de CD MP3 48 cm (19")/2 V + 2 V. Optique Sony. Mémoire antichoc 2 x 20 sec. Pitch et Pitch Bend de +/- 4, 8 et 16 %. Fonctions Loop et Reoop. Molette de recherche Jog et Shuttle à 3 vitesses. Fonctions Auto Cue, Cue et Loop. Fonctions Single ou Continue. Dim. du contrôleur : 483 x 80 x 88 mm. Poids : 6,6 kg.</p>			
1	<p>Lecteur Enregistreur Double cassette</p> <p>Vous désirez reproduire vos cassettes préférées ? Alors ajoutez ce lecteur double cassette à votre système ! Platine équipée d'un réducteur de bruit Dolby B/C. Copie de bande (vitesse normale/double). Recherche/saut de morceaux, insertion automatique des silences. 2 moteurs. Dim : 420 x 125 x 250 mm.</p>			
4	<p>Micro de speak</p> <p>Microphone dynamique idéal pour les enregistrements de voix. Ce micro est insensible aux effets Larsen. La capsule avec revêtement en caoutchouc antichoc minimise les nuisances sonores lorsque vous avez le micro en main. Corps en métal robuste. Micro de très bonne qualité. Capsule magnétique néodyme. Idéal pour l'enregistrement de voix. Connecteur XLR. Livré avec étui de rangement et pince clip.</p>			
4	<p>Pied de micro de table</p>			

	Pied de table avec embase en fonte très stable, entièrement métallique. Hauteur plié 22 cm, hauteur déployé 34 cm. Diamètre de l'embase 15,5 cm. Poids 1,3 kg. Filetage 5/8'.		
1	Tuner FM Tuners AM/FM stéréo couplé à l'amplificateur et aux enceintes studio permet de vérifier la qualité de l'émission radio. RDS. 40 stations AM/FM mémorisables (mémorisation automatique), accès direct aux stations en façade. Rapport signal sur bruit stéréo : 70 dB, distortion harmonique stéréo : 70 dB. Dim (L x h x prof.) : 435 x 86 x 271 mm. Poids : 3,2 kg.		
1	Double lecteur de cartes SD double port USB Double contrôleur numérique, double lecteur de cartes SD double port USB. 2U rackable 48 cm (19"). 1 boucle parfaite. Pitch +/- 12 % et Pitch Bend +/- 16 %. Écran Matrix. Fonction Fast Search avec folder. Dim : 483 x 262 x 44 mm. Poids : 3,9 kg.		
2	Paire Enceinte Monitor actives Paire d'enceintes actives très compactes avec blindage magnétique, son puissant, puissance sinus 30 W. Idéales pour une installation ou un montage mural dans un studio, etc. Équipement : ampli intégré. Blindage magnétique. Boîtier de plastique robuste. Réglage de la balance et du volume. Sortie Line. Alimentation incorporée. Livrées par paire. Caractéristiques : 30/60 W. BP : 60 à 20.000 Hz. 88 dB. Impédance : 4 ohms. Couleur noire. Dim : 155 x 235 x 145 mm. Poids : 6 kg.		
1	Kit de câblage Kit de câblage pour studio « radio »		
1	ACEFly Droit Transportez votre matériel en toute sécurité grâce à cette nouvelle gamme de racks. Caractéristiques : poignée, coins renforcés. Recouverts d'un feutre robuste bleu foncé. Parois avant et arrière amovibles avec fermeture mécanique. Superposables. 1 HE = 44,5 mm.		
1	ACEFly Mixer Flight CD mixeur 3 - 6 - 2		

Total prix export 2 486,30 €

Pack Émission LT

1	Ministation 150 Watts Émetteur FM Stéréo Puissance 150 W Limiteur/Compresseur Automatique Incorporé Entrée RDS et MPX Vu-mètre de Contrôle Puissance et Fréquence Réglables de 0 à 70 W de 88.8 Mhz à 108.00 Mhz Entrée Modulation Réglable Prévu Pour Fonctionner 24/24 Heures en Continu Alimentation 220 Volts Protections Électroniques de Températures et TOS Mise en Sécurité Automatique		
25	Mètres Cable ½ pouces Mètre câble ½ pouce grande performance avec prises montées.		
2	Prise N Prises N montés		
1	Aérien Dipôles Dipôle large Bande de 88.8 Mhz à 108.8 Mhz Pas besoin de Réglage lors d'un Changement de Fréquence Livré avec Attaches de Fixation Mat Puissance Admissible 300 W Gain de L'antenne 0 dB - Puissance maximum 300 Watts - Impédance 50 ohms - Gain 0dBd - ROS Meilleur que 1:1.5 (88-108MHz) - Fréquence d'utilisation 88-108 MHz (sans réglage) - Connecteur type N Mâle - Dimensions 1600mm(hauteur) x 150mm x 35mm - Poids 2 KG		
1	ACEFly Droit Transportez votre matériel en toute sécurité grâce à cette nouvelle gamme de racks. Caractéristiques : poignée, coins renforcés. Recouverts d'un feutre robuste bleu foncé. Parois avant et arrière amovibles avec fermeture mécanique. Superposables. 1 HE = 44,5 mm.		

Total prix export 4 024,54 €

Prix total de la commande au tarif export 6 510,84 €

Offre valable 30 jours à compter de la présente date d'émission

Transport par le transitaire de son choix, livraison sur site, et dédouanement à la charge du client

Date d'expédition à la convenance du client suivant calendrier des disponibilités fournisseurs.

Délai de fourniture : de 15 jours à 1 mois à réception des règlements