



ASCOM

Siège social : 3, allée des Campanières - 83400 - HYERES France

BP. 50183

83405 - HYERES CEDEX - France

Tél. : +33 (0)6 22 63 43 47 - Tél. +33 (0)952 410 421

E@Mail: contact@antenna-soft.com

N° Siret : 350 326 245 00023 APE : 6190Z



Facture Pro Forma type

Hyères, le : jeudi 29 avril 2010

Qté.	Désignation	Référence	P.Unit	Total Export
Radio Formule Major Mono Studio				
Pack Émission 1000 Watts				
1	Exitier/Pilote Ministation 30 Watts L'exitier EX30 est une version complète du pilote de votre station. Vous pouvez choisir la fréquence grâce aux boutons situés en façade avant ; les fréquences étant comprises entre 87,5 à 108,1MHz peuvent réglé par l'utilisateur au pas de 100kHz. La qualité audio excellente est obtenue grâce à un VCO, modulant à travers 8 diodes varicaps. L'EX30 est réglable de 0W à 30Watts. L'EX30 est en parfaite adéquation avec les amplis de la gamme. Inclus : - Compresseur/Limiteur automatique, - Codeur Stéréo numérique,			
1	Amplificateur RF 1000 Watts Amplificateur FM Large bande de 88.8 a 108.8 Mhz Entrée 15w Sortie 1000/1100w Connecteur entrée N femelle connecteur de Sortie 7/16 femelle Alimentation 115/230Vac, + 10%, 50/60Hz Consommation typique 2200VA Prise RS232 Connecteur DB9 Prise téléme- sure Connecteur DB9 - Format Rack 19"- 6U Dimensions 255x420x365mm Poids 40 Kg. RF SECTION Puissance de sortie de 0 a 1000W RF Output Connector 7/16" Impedance de sortie 50 homs Fréquence d'utilisation 87.6 - 107.9 MHz Fréquence de programmation au pas de 10/100kHz Stabilité en fréquence de 2.5ppm (option 0.05ppm) Suppression harmonique conforme aux normes FCC et CCIR Modula- tion conforme aux normes FCC and CCIR Asynchronous AM S/N ratio 60dB Synchronous AM S/N Ratio 50dB Alimentation requise 220Vac, +20%, 50/60Hz Consommation 2000VA Température de fonctionnement -5°/+45°C			
1	Système d'antenne Antenne, large bande 3 éléments, haute performance, acier galvanisé, 800W, Conn. "N", 2KW Conn. "7/16", 3KW Conn. "7/8". avec coupleur rigide + bretelles faibles pertes.			
75	Mètres Cable 7/8 pouces Pour feeder de puissance			
2	Connecteur Mâle Connecteur Mâle pour 7/8 pouces EUP5218			
50	Pinces antichute métal Pince antichute pour fixation du câble			
1	Rack métal sur roulette Rack professionnel acier 12U monté sur roulettes. Très robuste. Couleur : noir. Hauteur : 64cm			
1	Mise à la terre Prise de mise à la terre			
Total Export				8 986,58 €
Pack Studio Antenne/Production				

1 Console professionnelle spécialisé radio

Console 8 faders 10 canaux, Console Numérique :
- 4 Vumètres, (2 général et 2 enregistrement)
- Correcteur 4 bandes égalizer pour MIC
- Compresseur audio sur entrées micros
- 2 entrees micros,
- 1(x2) entrée micro/ligne
- 2(x2) entrées ligne/ligne
- 2(x2) entrées lignes + 2 entrées/sorties USB,
- 3 inserts hybrides type conférence
- Pré-écoute sur sortie table ou retour tuner,
- Contrôle assourdi séparé outs pour poste de commande, studio et casques,
- Réseau d'ordres,
- Potentiomètre Professionnel 100mm faders audio, full VCA, avec 500,000 cycles d'opération,
- Haut parleur de retour dans la console,
- Pilotage du rouge antenne par sortie 12V,
- Talkback Complet
- Alimentation externe 90 - 240 V
- Précablage complet pour mise à l'antenne facile.
- Sommateur micro portant les entrées micros à 4 fournis
Etc. ...

1 Console satellite 8 Micros

Mixer ligne 8 entrées/2 sorties, splitter ligne 2 entrées/8 sorties -
Convertit les signaux de -10 dBV en +4 dBu
Bande passante extrêmement large de 5 Hz à 100 kHz pour une transparence audio totale - 6 entrées mono, 6 sorties mono, 2 entrées Main et 2 sorties Main - Afficheurs de niveaux entrée/sortie à LED 4/8 segments sur chaque canal

1 Console satellite 8 casques

L'HP 8, est un amplificateur de Casque 8 canaux, 8x jacks stéréo de 6,3 mm puissance de sortie réglable pour chaque casque interrupteur Mono/Stéréo, alimentation interne, switchable 120 V/230 V, Impédance 40 Ohm, niveau 100mW de sortie au maximum de 32 Ohm, courbe de réponse 20 - 20.000 Hz, dimensions : 19 "1 U (45 x 483 210 mm x), poids 3 kg

1 Compresseur Limiteur Gate

Dynamique-Processeur, 19 "/1U, compresseur limiteur 2 canaux, porte de bruit (gate), Simulateur de Tube intégré, De-Esser, automode pour le compresseur et le Limiteur (attaque/sortie), coupagie stéréo, la réduction de Gain et In/Out-Level via MENÉ, Peaklimiter de -10dbv / + 4dBu, sym. XLR/KLI, poids : 3,4 kg

4 Micros studio large membrane

Microphone de studio à grand diaphragme avec 6dB 100Hz commutateur coupe bas nécessite une alimentation fantôme. Réponse de Fréquence : 30 Hz - 20 kHz, 48V alimentation Fantôme nécessaire, Incluent la suspension et valisette de transport. Fourni avec écran anti-pop

4 Pieds de micros

Le pied de microphone pantographe est livré le fil, pour des studios et des postes de travail multimédia. Finition couche poudrée noire. En incluant la vis et les attaches de montage et le câble de microphone, le poids 2.8 kg

5 Casques

Casque à écouteurs fermés de type studio avec aimant neodymium, 1W, 20Hz-20kHz, 64 Ohm, 1/4 "cric stéréo avec adaptateur mini jacks

1 Double Lecteur CD

Double lecteur de CD MP3 48 cm (19")/2 V + 2 V. Optique Sony. Mémoire antichoc 2 x 20 sec. Pitch et Pitch Bend de +/- 4, 8 et 16 %. Fonctions Loop et ReLoop. Molette de recherche Jog et Shuttle à 3 vitesses. Fonctions Auto Cue, Cue et Loop. Fonctions Single ou Continue. Dim. du contrôleur : 483 x 80 x 88 mm. Poids : 6,6 kg.

1 Double lecteur de cartes SD et clefs USB

Double contrôleur numérique, double lecteur de cartes SD double port USB. 2U rackable 48 cm (19"). 1 boucle parfaite. Pitch +/- 12 % et Pitch Bend +/- 16 %. Écran Matrix. Fonction Fast Search avec folder. Dim : 483 x 262 x 44 mm. Poids : 3,9 kg.

1 Double lecteur cassette

Première platine double cassette elle vous permettra de récupérer simplement toutes vos cassettes au format MP3, grâce au port USB situé sur la façade arrière. Caractéristiques : fonction Plug & Play. Platine double cassette équipée d'un auto-stop. Transfert en vitesse normale et rapide. Système de réduction de bruit dynamique. Sélecteur pour cassette Metal et CrO2. Indicateurs de fonctions et de niveaux par LED. Une entrée et une sortie audio par fiches RCA. Compatible PC et Mac. Dim (L x l x h) : 420 x 135 x 215 mm. Poids : 4,5 kg.

2 Paires d'enceintes Monitor actives

Enceintes monitor actives 2 voies avec un son équilibré, très pur. Idéales pour les studios ou dans des bars ou des cafés pour une sonorisation de fond. Boomeur de 165 mm. Puissance (RMS/maxi) : 2 x 40/80 W. Bande passante : 70 - 21.000 Hz. Sensibilité : 85 dB. Impédance : 4 ohms. Couleur : noir. Dim : 215 x 290 x 187 mm. Livrées avec nécessaire de montage mural et câble de raccordement de 3 m.

2	Rouges Antenne Activé par la console à l'ouverture des micros en 12V			
2	Rack 8U Transportez votre matériel en toute sécurité grâce à cette nouvelle gamme de racks. Caractéristiques : poignée, coins renforcés. Recouverts d'un feutre robuste bleu foncé. Parois avant et arrière amovibles avec fermeture mécanique. Superposables. 1 HE = 44,5 mm.			
1	Pack fourniture Câbles, réglettes électriques, parasurtenseur, fiches : RCA XLR JACKS basses fréquence pour montage de la radio			
			Total Export	5 096,18 €
Ensemble de reportage numérique				
4	Pack enregistreur numérique Enregistreur numérique portable de poche sur cartes SD en format 24 Bit WAVE / MP3 SD (64MB-16GB) : - 4 microphones à condensateur intégrés, - deux qualités d'enregistrement : MP3 (16/24 bits - 64 kbps, MP396 kbps) et WAV (44.1/48 kHz).en qualité CD peuvent être directement mémorisé sur carte SD. - Effets Room, Hall, Chorus, Pitch Shift et Delay intégrés - Equipé d'une entrée Line (jack stéréo 3,5 mm), - Branchement d'un microphone externe ainsi qu'un casque (via prise jack stéréo 3,5 mm). - Connexion directe à votre ordinateur par câble USB. - Menu lisible et logique vous permet de réaliser des enregistrements facilement. Caractéristiques : - MP3 (jusqu'à 320 kbps), - Format WAV, - Compensation des basses, - Enregistrement sur cartes SD 1 Go, - Ecran LED 128 x 64 pixels, affichage du temps d'enregistrement restant, - Fonction MP3 Voice-Cancelling, - Temps de fonctionnement 14 h, - Fonctionnement possible avec bloc d'alimentation AC adaptor (DC 9V) ou batteries AA (LR6) x 2. - Livré avec câble USB de 1 m. Dim. : 110 x 67 x 29 mm. - Poids : 95 g.			
4	Casque léger Casque stéréo – écouteurs de 40mm, courbe de réponse 20Hz-20kHz, rapport signal/bruit 105dB, impédance 32 Ohms, câble de 1.6m. Inclus adaptateur jack/mini-jack adapter.			
4	Micro Cardioïde Dynamique USB/XLR Microphone double usage USB/XLR, microphone dynamique vocal avec Connection USB et sortie XLR, type cardioïde, courbe de réponse 50 - 16.000 Hz, 120 dB SPL max, 600 Ohm, dimensions: 182 x 51 mm, Convertisseur AD 16 Bit/48 KHz, compatible plug and play sans drivers propriétaire compatible avec PC et MAC, inclus câble USB, livré sans pince micro			
4	Carte SD 2 Go Fiables et ultrarapides, ces cartes SD s'utilisent avec les appareils photo numériques, PDA, Smart phone, lecteurs MP3 et tout autre appareil supportant la technologie SD. Vitesse de lecture 60x soit 9 Mo/s. Vitesse d'écriture 46x, soit. 7 Mo/s. Garantie : 5 ans.			
4	Chargeur d'accus + accus Possibilité de charge et décharge par paire des accus NiCd et NiMH de type R6 et R03. Tension de fonctionnement : 230 V/50 Hz. Dim : 119 x 87 x 70 mm.			
4	Sac fourre-tout pour transport matériel Sac fourre-tout pour transport matériel – Compartiments réglables internes, - Plusieurs poches – Idéal pour rangement et transport délicat.			
			Total Export	973,08 €
Prestations additives				
1	Emballage Export pour transport outremer + Port forfaitaire		3 987,50 €	3 987,50 €
			Total Export	19 043,34 €
Transport, livraison inclus jusque chez le transitaire de douane				
184 composant(s). Délai d'expédition de 15 jours 1 mois à réception des règlements intégraux par règlement bancaire du client ou de son bailleur de fond sous réserve de disponibilité chez nos fournisseurs.				
			Soit en F CFA (à titre indicatif)	12 490 525