



ASCOM

Siège social : 3, allée des Campanières - 83400 - HYERES France

BP. 50183

83405 - HYERES CEDEX - France

Tél. : +33 (0)6 22 63 43 47 - Tél. +33 (0)952 410 421

E@Mail: contact@antenna-soft.com

N° Siret : 350 326 245 00023 APE : 6190Z



Facture Pro Forma

Hyères, le : mardi 8 décembre 2009

Qté.	Désignation	Référence	P.Unit	Total Export
Radio Formule Village 1 KW PAR 1 Studio				
Pack Émission 1 kW PAR				
1	Pack MiniStation 600 L'exiteur EX600 est une version complète du pilote de votre station. Vous pouvez choisir la fréquence grâce aux boutons situés en façade avant. Les fréquences sont comprises entre 87,5 à 108,1MHz peuvent réglé par l'utilisateur au pas de 100kHz. La qualité audio excellente est obtenue grâce à un VCO, modulant à travers 8 diodes varicaps. L'EX15 est réglable de 0W à 300Watts. L'EX600 est en parfaite adéquation avec les amplis de la gamme.	SINTEX600		
1	Système d'antenne 4 Dipôles 4 DIPÔLE TROMBONE LARGE BANDE Fréquence disponible (MHz) 88-108 Bande passante 20 MHz ROS <1,5 : 1 Impédance 50 (Ohms) Polarisation Verticale Rapport avant-arrière (dB) 7.5 Puissance Maximum 1200 (Watts) Pour 4 Dipole Fourni avec Coupleur 4 Voies Sortie N mâle Fixation Bride de fixation fournie ø 32 à 50 mm Matériaux Alliage d'aluminium Longueur 140 cm X 4 Poids 9.6 kg	RCTAKY4D		
60	Mètres Cable 1/2 pouces Pour feeder de puissance	EUP5128		
2	Connecteur N Mâle Connecteur Mâle pour 1/2 pouces EUP5128	CONEUP5128		
40	Pincés antichute métal Pince antichute pour fixation du câble	EUPAC15		
1	Rack métal sur roulette Rack professionnel acier 12U monté sur roulettes. Très robuste. Couleur : noir. Hauteur : 64cm	THOSR2012		
1	Mise à la terre Prise de mise à la terre	EUMT0250		
Total Export Pack Émission				9 935,48 €
Pack Studio Antenne Super Éco				
1	Table mixage radio Eco Regroupe sur 5 faders audio plus un Hybride Téléphonique interne : - Faders VCA longue course. - Deux entrées MIC symétriques avec égaliser 4 bande et compresseur audio. - 2 Entrées ligne symétriques Stéréo, - 4 Entrées ligne assymétrique stéréo. - 2 bus de production stéréo (PGM, REC) - 1 Ampli moniteur de avec haut-parleur incorporé. Le contrôle et le Studio Contrôlent la production de niveau de ligne (pour piloter les entrées micros des animateurs) actifs, comme utilisé dans des PC). Talkback interne MIC et 12 V a assourdi la production pour le signal Hertzien. Commutation d'alimentation électrique 90-240 V.	SOMB500		
1	Compresseur Limiteur Gate	BEHMDX2600		

	Dynamique-Processus, 19 "/1U, compresseur limiteur 2 canaux, porte de bruit (gate), Simulateur de Tube intégré, De-Essex, automode pour le compresseur et le Limiteur (attaque/sortie), coupage stéréo, la réduction de Gain et In/Out-Level via MENE, Peaklimiter de -10dbv / + 4dBu, sym. XLR/KLI, poids : 3,4 kg			
4	Micros studio large membrane Microphone de studio à grand diaphragme avec 6dB 100Hz commutateur coupe bas nécessite une alimentation fantôme. Réponse de Fréquence : 30 Hz - 20 kHz, 48V alimentation Fantôme nécessaire, Incluent la suspension et valisette de transport. Fourni avec écran anti-pop	THOSC400		
4	Pieds de micros Le pied de microphone pantographe est livré le fil, pour des studios et des postes de travail multimédia. Finition couche poudrée noire. En incluant la vis et les attaches de montage et le câble de microphone, le poids 2.8 kg	THOMA-2050		
1	Amplis casque Micro-ampli casque - ultra-compact l'amplificateur de casque à écouteurs stéréo à 4 canaux, avec contrôle de volume pour chaque canal, 1x 1/4 stéréo 100kohm, 4x 1/4" sorties stéréo 80ohm, inclut l'alimentation électrique 12V DC . Dimensions : 46.5 x 103.6 x 57.2mm (HxWxD).	THOHA400		
5	Casques Casque à écouteurs fermés de type studio avec aimant neodymium, 1W, 20Hz-20kHz, 64 Ohm, 1/4 "cric stéréo avec adaptateur mini jacks	THOHD880		
1	Double Lecteur CD Double lecteur de CD MP3 48 cm (19')/2 V + 2 V. Optique Sony. Mémoire antichoc 2 x 20 sec. Pitch et Pitch Bend de +/- 4, 8 et 16 %. Fonctions Loop et ReLoop. Molette de recherche Jog et Shuttle à 3 vitesses. Fonctions Auto Cue, Cue et Loop. Fonctions Single ou Continue. Dim. du contrôleur : 483 x 80 x 88 mm. Poids : 6,6 kg.	COKSCDS210		
1	Double lecteur de cartes SD et clefs USB Double contrôleur numérique, double lecteur de cartes SD double port USB. 2U rackable 48 cm (19'). 1 boucle parfaite. Pitch +/- 12 % et Pitch Bend +/- 16 %. Écran Matrix. Fonction Fast Search avec folder. Dim : 483 x 262 x 44 mm. Poids : 3,9 kg.	COKSMPX230		
1	Double lecteur cassette Première platine double cassette elle vous permettra de récupérer simplement toutes vos cassettes au format MP3, grâce au port USB situé sur la façade arrière. Caractéristiques : fonction Plug & Play. Platine double cassette équipée d'un auto-stop. Transfert en vitesse normale et rapide. Système de réduction de bruit dynamique. Sélecteur pour cassette Metal et CrO2. Indicateurs de fonctions et de niveaux par LED. Une entrée et une sortie audio par fiches RCA. Compatible PC et Mac. Dim (L x l x h) : 420 x 135 x 215 mm. Poids : 4,5 kg.	COIONUSB2C		
1	Paires d'enceintes Monitor Petites, compactes, robustes, flexibles et puissantes. Un son puissant sans limites. Bien protégés dans un boîtier polypropylène, ces haut-parleurs ont une écoute sans limite, atnt en lieu domestique que professionnel. Caractéristiques : puissance nominale et musicale : 50/75 W. Réponse en fréquence : 50 - 24.000 Hz. Sensibilité : 90 dB. Impédance : 4 ohms. Fréquence transitoire : 5 kHz. Haut-parleur de graves-médium 135 mm. Aigus 19 mm polycarbonate. Dim : 230 x 155 x 140 mm. Poids : 2 kg. Livrées avec fixation et chaînette.	COJBLC1X		
1	Amplificateurs retours Amplificateur de puissance ventilé équipé de protections contre la surchauffe, les courts-circuits, les niveaux d'entrées trop élevés et l'allumage/extinction. Connectique : sortie banane, speakon, entrée XLR et jack 6,3. Rackable 19". 2 x 150 W maxi. 2 x 90 W RMS/4 ohms, 2 x 75 W RMS/8 ohms, 1 x 210 W en mode bridgé. Distorsion <0.1%. Dim : 483 x 254 x 88 mm. Poids : 6,5 kg.	COKSSX150		
1	Rouges Antenne Activé par la console à l'ouverture des micros en 12V	ANTRED2C		
2	Rack 8U Transportez votre matériel en toute sécurité grâce à cette nouvelle gamme de racks. Caractéristiques : poignée, coins renforcés. Recouverts d'un feutre robuste bleu foncé. Parois avant et arrière amovibles avec fermeture mécanique. Superposables. 1 HE = 44,5 mm.	COECOR8U		
1	Pack fourniture Câbles, réglettes électriques, parasurtenseur, fiches : RCA XLR JACKS basses fréquence pour montage de la radio	ANTFOUR		
Total Export Pack studio				5 852,18 €
Pack Informatisé de diffusion DJ				

1	DJ Antenna Pro Logiciel de diffusion mono poste DJ : - Lecture des fichiers : Wav, Mp1, Mp2, Mp3, Adpcm, Aiff, etc. - Time pitch et Time Stretch, - Constitution et sauvegarde des playistes manuelles - Reprise des playistes conservées, - Lecture des CD, - Lecture des BPM, - Palette jingles, - Pré écoute sur 2° carte son, - Etc. ... Editeur musical, Audiograbber et CD'N Go, Mp3 Gain	ANTPRO3		
1	Ordinateur de diffusion Composé au minimum de : • Boîtier Configuration JC • Carte Mère SKAM2 - VGA Intégré • Processeur AMD Athlon II X2 215 • Carte son intégré + Carte son pour diffusion EMU1212 • Mémoire 2Go DDR2 800 • Disque Dur 320Go SATA II • Graveur DVD+/-RW DL SATA • Windows 7 Edition Familiale Premium • Antivirus AVAST • Montage PC neuf & installation système • Clavier + Souris • Ecran 21 pouces	ANTCOMP01		
1	Onduleurs Cet onduleur 650 VA protège votre ordinateur de bureau ou domestique des dégâts occasionnés par les fluctuations électriques et coupures de courant. Il propose 3 sorties protégées dont 2 avec alimentation de secours vous assurant jusqu'à 30 minutes d'autonomie en cas de coupure et un filtre RJ11 pour la protection d'un modem, fax ou téléphone.	COTRUS650		
Total Export Sonorisation				2 039,65 €
Prestations additives				
1	Emballage Export pour transport outremer + Port forfaitaire			
Total de la pro forma Export rendu sur site				20 527,30 €
Transport, livraison inclus jusqu'au pays de destination chez le transitaire de douane, frais de dédouanement à la charge du client				
135 composant(s).				
Ces prix sont valable 1 mois à la date d'émission de la présente Pro Forma. Délai d'expédition de 15 jours 1 mois à réception des règlements intégraux par règlement bancaire du client ou de son bailleur de fond sous réserve de disponibilité chez nos fournisseurs.				
Soit en F CFA (à titre indicatif)				14 284 948